

DREISCHICHTPLATTEN

Die Stab- bzw. Brettmittellagen sind in der Länge stumpf gestoßen. Die Decklagen sind aus fugendicht verleimten durchgehenden Einzellamellen hergestellt. Decklage und Mittellage bestehen grundsätzlich aus der gleichen Holzart.

Produziert nach EN 13353; technische Klasse SWP/2 S L3; (für d = 15mm, SWP/2 NS L3) *PEFC - Zertifiziert*

Fichte

Kante	Format [mm]		Stärke [mm]														
			15		19				22			27			32	42	
	Länge	Breite	B/C+	A/B	C+/C	B/C	B/C+	A/B	C+/C	B/C	B/C+	C+/C	B/C+	A/B	B/C+	B/C+	
stumpf	2500	1250						ZL									
	5000				ZL		W	ZL	ZL		W						
N+F	2475	1225					ZL										
	2500	625				W				W							
	5000			ZL													
		1000															

Lärche

Kante	Format [mm]		Stärke [mm]	
			19	
	Länge	Breite	AB/B	C/C
stumpf	5000	2050	W	ZL

W = ab Lager Warendorf ZL = Zentrallager mit 3-4 Tagen Lieferzeit
*Stand 09.2024

WHGAHMERKAMP
NATÜRLICH. NACHHALTIG.