

# PUTZTRÄGERPLATTEN & WDVS

## GUTEX Thermowall-gf

rundum N+F,  $\lambda_B$  (W/mk) = 0,045,  $\rho$  (kg/m<sup>3</sup>) = 185

Format [mm]		Stärke [mm]	
Länge	Breite	40	60
1300	600	W	W
Anzahl Platten/Pal./m <sup>2</sup>		108/84,24	72/56,16

Laibungsplatten 20 x 1250x 590mm am Lager

## GUTEX Thermowall

rundum N+F,  $\lambda_B$  (W/mk) = 0,042,  $\rho$  (kg/m<sup>3</sup>) = 160

Format [mm]		Stärke [mm]	
Länge	Breite	80	
1300	600	ZL	
Anzahl Platten/Pal./m <sup>2</sup>		56/43,68	

## naturheld 140

rundum N+F,  $\lambda_B$  (W/mk) = 0,043,  $\rho$  (kg/m<sup>3</sup>) = 140

Format [mm]		Stärke [mm]	
Länge	Breite	120	
1880	615	W	
Anzahl Platten/Pal./m <sup>2</sup>		18/20,81	

## naturheld 180

rundum N+F,  $\lambda_B$  (W/mk) = 0,045,  $\rho$  (kg/m<sup>3</sup>) = 180

Format [mm]		Stärke [mm]		
Länge	Breite	60	80	100
2000	580		W	
1880	615	W	W	W
Anzahl Platten/Pal./m <sup>2</sup>		38/43,94	28/32,37	22/25,44

## naturheld 220

rundum N+F,  $\lambda_B$  (W/mk) = 0,049,  $\rho$  (kg/m<sup>3</sup>) = 220

Format [mm]		Stärke [mm]	
Länge	Breite	22	
2500	580	W	
Anzahl Platten/Pal./m <sup>2</sup>		104/150,8	

## STEICO duo dry

rundum N+F,  $\lambda_B$  (W/mk) = 0,045,  $\rho$  (kg/m<sup>3</sup>) = 180

Format [mm]		Stärke [mm]	
Länge	Breite	40	
2230	600	ZL	
Anzahl Platten/Pal./m <sup>2</sup>		104/150,8	

## STEICO protect dry

rundum N+F

Typ H:  $\lambda_B$  (W/mk) = 0,045,  $\rho$  (kg/m<sup>3</sup>) = 180

Format [mm]		Stärke [mm]	
Länge	Breite	60	
1325	600	ZL	
Anzahl Platten/Pal./m <sup>2</sup>		38/30,21	

Typ M:  $\lambda_B$  (W/mk) = 0,042,  $\rho$  (kg/m<sup>3</sup>) = 140

Format [mm]		Stärke [mm]	
Länge	Breite	60	80
1325	600	W	ZL
Anzahl Platten/Pal./m <sup>2</sup>		38/30,21	28/22,26

Laibungsplatten 20 x 1350x 500mm am Lager

W = ab Lager Warendorf    ZL = Zentrallager mit 3-4 Tagen Lieferzeit  
\*Stand 09.2024

**WHG**AHMERKAMP  
NATÜRLICH. NACHHALTIG.

# PUTZTRÄGERPLATTEN & WDVS

## Bluclad

stumpfkantig, hydrophobiert, A2,  $\rho$  (kg/m<sup>3</sup>) = 1200

Format [mm]		Stärke [mm]
Länge	Breite	
2500	1250	W
2850		W

## Verotec

stumpfkantig, leicht, B1,  $\rho$  (kg/m<sup>3</sup>) = 50

Format [mm]		Stärke [mm]
Länge	Breite	
2600	1250	W

## fermacell® Powerpanel H<sub>2</sub>O

Format [mm]		Stärke [mm]
Länge	Breite	
2600	1250	W

## fermacell® Powerpanel HD

Format [mm]		Stärke [mm]
Länge	Breite	
3000	1250	W

W = ab Lager Warendorf    ZL = Zentrallager mit 3-4 Tagen Lieferzeit  
\*Stand 09.2024

**WHG**AHMERKAMP  
NATÜRLICH. NACHHALTIG.