

TROCKENBAU

Gipskartonplatten

Lieferung erfolgt auf Mehrweg-Pfandpaletten

Spachtelkante	Format [mm]		GKB/A I Bauplatte	GKBi/H2 I Bauplatte imprägniert	GKF/DF I Feuerschutzplatte
			Stärke [mm]		
	Länge	Breite	12,5		
HRK	2000	625	W	ZL	
HRAK	2000	1250	W	W	W
HRAK	2500		W	W	W

Trockenbauprofile für Wand und Decke

Profil Typ	Länge [m]						
	2,60	2,75	3,00	3,50	4,00	4,50	
CW 50	W	W	W	W	W		CW = Ständerprofil
CW 75	W	W	W	W	W	W	CD = Deckenprofil
CW 100	W	W	W	W	W	W	UW = Decken-/Wandanschlussprofil
CD 60					W		UA = Aussteifungsprofil
UW 30			W				
UW 50					W		
UW 75					W		
UW 100					W		
UA 50		W		W			
UA 75		W		W			
UA 100		W		W			

Abhänger, Spachtel und Zubehör

Artikelgruppe	Artikel	Menge
Spachtel	Dano Pastös leicht, gebrauchsfertige Spachtelmasse	20 kg/Eimer
	Fugenfüller Vario, ohne Gazestreifen zu Verarbeiten	5 kg/Sack
	Fugenfüller Super, mit Gazestreifen zu Verarbeiten	
	Gazestreifen	25 m/Rolle
Spachtelprofile	Ansetzbinder	25 kg/Sack
	Eckschutzprofil, Alu	
Anschlussdichtung	Abschlussprofil für 12,5 mm GK-Platten, Alu	Stab zu 2,50 m
	Anschlussdichtung, einseitig selbstkleben, Breiten: 50/75/100 mm	Rolle zu 30 lfm
Abhänger	Direktabhänger	125 mm
	Abhängerdrähte mit Öse, Längen: 125/250/375/500/750/1000/1250 mm	
	Schnellspannabhänger mit Hakendraht	100 mm
Zubehör CD 60	Ankerabhänger mit Feder für CD 60 Deckenprofil	
	Längs- und Kreuzschnellverbinder, Ankerwinkel	
	PVC Einfassprofil für An- und Abschlüsse	
Revisionsklappen	Blech, weiß, 20x20/30x30/40x40/50x50/60x60 cm, inkl. Schlüssel	

W = ab Lager Warendorf ZL = Zentrallager mit 3-4 Tagen Lieferzeit
*Stand 09.2024

WHGAHMERKAMP
NATÜRLICH. NACHHALTIG.

TROCKENBAU

fermacell® Gipsfaserplatten

Format [mm]		Stärke [mm]		
Länge	Breite	10	12,5	15
1500	1000	W	W	ZL
2000	1250		W	W
2500			ZL	
2650			ZL	
2750			W	W
3000			ZL	W

fermacell® Vapor

Format [mm]		Stärke [mm]
Länge	Breite	15
3000	1250	W

fermacell® Estrich-Elemente

Typ	Format [mm]	Stärke [mm]		
		20	25	30
Standard	1500	W	W	
mit Holzfaser	x 500			W

fermacell® Powerpanel H₂O

Format [mm]		Stärke [mm]
Länge	Breite	12,5
2600	1250	W

fermacell® Powerpanel HD

Format [mm]		Stärke [mm]
Länge	Breite	15
3000	1250	W

fermacell Zubehör

Artikel	Menge
Fugenspachtel	5kg/Beutel
Fugenkleber R145/24	310 ml/Kartusche
Fugenkleber greenline	
Estrichkleber	1 l/Kartusche
Estrichkleber greenline	
Powerpanel Feinspachtel	10l/Gebinde
Armierungskleber HD	2,5l/Gebinde
Armierungsband HD	5000 x 12 cm
Tiefengrund	5kg/Gebinde
Powerpanel H2O Schrauben korrosionsgeschützt 35mm	500stk./Paket
Powerpanel H2O Schrauben korrosionsgeschützt 50mm	
Tape AWS	
Powerpanel Feinspachtel	10l/Gebinde

W = ab Lager Warendorf ZL = Zentrallager mit 3-4 Tagen Lieferzeit
*Stand 09.2024

WHGAHMERKAMP
NATÜRLICH. NACHHALTIG.