

OSB 3 - stumpf

ungeschliffen, formaldehydfreie Verleimung, E1, EN 300, CE

Format [mm]		Stärke [mm]					
Länge	Breite	12	15	18	20	22	25
2500	1250	W	W	W	W	W	W
2650			W				
2800		W	W				
3000		W	W	W			
3550			W				
3000	2500		W				
5000				W		W	

OSB 3 - Nut und Feder 4-seitig

ungeschliffen, formaldehydfreie Verleimung, E1, EN 300, CE

Format [mm]		Stärke [mm]					
Länge	Breite	12	15	18	22	25	30
2500	625	ZL	ZL	ZL	W	ZL	
	675	W	W	W	W	W	W
	1250	ZL	ZL	ZL	W	W	

OSB 3 - Nut und Feder 2-seitig

ungeschliffen, formaldehydfreie Verleimung, E1, EN 300, CE

Format [mm]		Stärke [mm]					
Länge	Breite	12	15	18	22	25	30
6250	675				W	W	

OSB 4 - stumpf

ungeschliffen, formaldehydfreie Verleimung, E1, EN 300, CE

Format [mm]		Stärke [mm]					
Länge	Breite	12	15	18	22	25	30
2500	1250		ZL				
2650			ZL				
2800			ZL				
3000			ZL				

OSB 4 - Nut und Feder 4-seitig

ungeschliffen, formaldehydfreie Verleimung, E1, EN 300, CE

Format [mm]		Stärke [mm]					
Länge	Breite	12	15	18	22	25	30
2500	1250				ZL	ZL	

W = ab Lager Warenrdorf

ZL = Zentral-Lager mit 3-4 Tagen Lieferzeit